



S-IS3180 S011628S :

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

KNX

DESSCRIPTIF

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéal 2m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20 m ou 8 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H) : 95 x 95 x 65 mm
Tension d'alimentation détails : Bus KNX
Technologie de détection : infrarouge passif
Emplacement : extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce : circulation, couloir, cage d'escalier, parking couvert, garage souterrain
Type de montage : En saillie
Cadrage électronique : Non
Cadrage mécanique : Non
Hauteur de montage : 1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale : 2 m
Angle de détection : 180 °
Angle d'ouverture : 90 °
Protection au ras du mur : Oui
Possibilité de neutraliser la détection par Segments : Oui
Portée tangentielle : $r = 8 \text{ m} (101 \text{ m}^2) / r = 20 \text{ m} (628 \text{ m}^2)$
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) : Oui

Réglage de la luminosité de

Déclenchement : 2 – 1000 lx

Temporisation : 60 s – 255 min

Fonction balisage : Oui

Fonctions KNX : Sorte de la lumière 2x, Sorte présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Sorte CVC

Avec couplage au bus : Oui

Indice de protection : IP54

Matériau : Matière plastique

Température ambiante : -20 – 50 °C

Coloris : blanc

Couleur, RAL : 9003

Garante du fabricant : 5 ans

Variante : KNX - modèle carré à montage en saillie

